

Nettoie et préserve  
l'aspect d'origine  
du sol, sans laisser  
de traces

Rinçage inutile



Parquets vitrifiés  
et parquets huilés



Convient également  
pour sols stratifiés  
ou mélaminés  
et sols plastiques



Idéal pour  
le nettoyage fréquent



Non glissant



# Lagoon®



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- LAGOON® BLANCHON permet le nettoyage courant sans odeur de la plupart des sols en bois, en particulier : parquets vitrifiés traditionnels, parquets huilés, parquets pré-vitrifiés ou pré-huilés à pose flottante, etc.
  - LAGOON® peut également être utilisé sur sols stratifiés, sols mélaminés, sols plastiques.
  - Recommandé pour les nettoyages fréquents, LAGOON® nettoie efficacement et préserve l'aspect d'origine du sol.
  - Riche en éléments détergents de nouvelle technologie, il évite le rinçage et ne laisse aucune trace.
- N.B. :** LAGOON® ne doit pas être utilisé sur parquets et planchers cirés.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol (aspirateur, balai).
- Bien agiter le flacon avant l'utilisation.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Pulvériser LAGOON® sur une partie du sol, nettoyer avec le balai microfibre (ou un balai-éponge, une serpillière, etc.). Il est important de toujours travailler avec du matériel propre, bien essoré et non ruisselant pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Poursuivre de même sur le reste de la pièce.

**N.B. :** on peut aussi pulvériser LAGOON® sur le microfibre ; dans ce cas, réimprégner régulièrement le matériel tout au long du travail.

- Lorsque nécessaire, le microfibre peut être lavé en machine.
- inutile de rincer. Laisser sécher.

**N.B. :** pour restaurer l'aspect de surface d'un vitrificateur terni, utiliser périodiquement les RÉNOVATEURS BLANCHON SATINÉ (métallisant pour surfaces satinées ou brillantes) ou MÉTAMAT® (pour surfaces mates, aspects "cire naturel" ou "bois brut"), parfaitement compatibles avec LAGOON®.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 10 minutes.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

## RENDEMENT

- 200 m<sup>2</sup> pour 1/2 litre, environ.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DES PARQUETS VITRIFIÉS
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES	Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR	Sans objet
DENSITÉ	1,00 (à 20°, selon NFT 30020)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SÉCHAGE	10 minutes environ
STOCKAGE	Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 01.07.2015

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.